

Tändsticksvirke

Gäller från 2024-04-17 tillsvidare

Prislista
ASP024

Priser i kronor m3fub fritt bilväg

	Prima	Sekunda
Tändsticksvirke	800 kr/m3fub	690 kr/m3fub

Utskott betalas med 300 kr/m3fub

FSC® - certifierat virke 40 kr/m3fub

Anmälan

Tag kontakt med din ordinarie inköpare före avverkning.
Observera att ditt kontrakt kan ange andra leveransdatum än nedanstående gällande datum.

Avverkat	Anmälan
november - mars	senast 31 mars
april - maj augusti - oktober	senast 3 veckor efter fällning

Ombesörj för snabb leverans med hänsyn till färskhetskrav.

Leveransbestämmelser

Generellt gäller Swedish Match industries AB - Allmänna Inköpsvillkor, Skogsstyrelsens allmänna leveransbestämmelser, Skogsstyrelsens aktuella virkesmättningsföreskrifter, Biometrias mättningsbestämmelser och instruktioner för uppläggning av virke vid bilväg samt 29§ skogsvårdslagen avseende skogsskyddsansvar.

Prisavdrag

Väggklassavdrag	
För leverans vid väg som inte medger hämtning med bil och släp.	25 kr/m3fub
Minsta leverans	
7 m3fub, i undantagsfall mottages mindre trave/leverans mot avdrag.	600 kr

Tillredning

- ✓ Stock skall vara tillredd av levande stamdel samt fri från lagringsröta, tickor och insektsskador.
- ✓ Den skall vara jämnkapad och tillfredställande kvistad.
- ✓ Kvarsittande kvist får vara maximalt 55 mm över mantelytan.
- ✓ Fällkam får ha maximalt 10 cm höjd.
- ✓ Rotben med höjd >15 cm tillåts ej.

Ny kvalitetklassning

Klassning sker i Prima/Sekunda. Travar som inte håller minsta kraven för sekunda är inte leveransgilla och kan mättningsvägras. Om trave ändå tagits emot och mätts in redovisas den som Utskott. Vid förekomst av sten, kol, sot, metall, eller plast ska leveransen mättningsvägras.

Mätning

Mätning sker vid terminal/industri av Biometria. Volymmätning sker genom travmätning med bedömning av fastvolymprocent (enl. Biometrias nationella instruktioner för travmätning av rundvirke).

Dimensioner

	Minsta	Max
Längd 310 cm	307 cm	330
Diameter	24 cm ub lågkant	75 cm ub

Kvallitetsklassning av trave

Kvalitetstabell	Kvalitetskrav för enskild stock
Kvist	Enskild kvist får vara max 120 mm (största mått). Halv kvist i kapskåret med missfärgning/röta i direkt anslutning till kvisten tillåts. Kvist helt angripen av röta (rötkvist) tillåts ej.
Avverkningsspricka (spjälkning)	Avverkningsspricka (spjälkning) som i ändytan öppnar sig mer än 5 mm längs hela utsträckningen tillåts ej.
Ringsprickor	Spricka som följer årsring tillåts till max halva årsringens längd.
Växt- och frostspricka	Växtspricka, frost- och torksprickor tillåts.
Röta (fast/lös)	Tillåts i stubbskåret på rotstock intill 1/3 av diametern. Centrumställd röta tillåts till max 50 mm på övriga ändytor.
Krök	Krokighet tillåts i ett led. Största avvikelse tillåts med max båghöjd 10 cm.
Missfärgning	Tillåts.
Övriga fel	Djupa rotveck och öppna lyror får ej gå djupare än 20 procent av diametern på skadestället. Öppen eller sluten klyka tillåts ej.

Kompletterande kvalitetstabell		
Toleranser för kvalitetsfel	Klass 1 - Prima	Klass 2 - Sekunda
Fel träslag	Ej tillåtet	Ej tillåtet
Kvist	Tillåts intill felgräns	Tillåts intill felgräns
Avverkningsspricka (spjälkning)	Tillåts intill felgräns	Tillåts intill felgräns
Längdfel	Tillåts intill felgräns	Tillåts intill felgräns
Ringsprickor	Tillåts intill felgräns	Tillåts intill felgräns
Röta	Tillåts intill felgräns	Tillåts intill felgräns
Krök	Tillåts intill felgräns	Tillåts intill felgräns
Diameterfel		
- Underdimension	Tillåts till felgräns	Tillåts intill felgräns
- Övergrovt	Ej tillåtet	Ej tillåtet
Övriga fel		
Tillredning mm	Tillåts intill felgräns	Tillåts intill felgräns
Summan av de ovanstående felen gäller för % fel	Max 5%	Max 20 %